

# Sicherheitslichtvorhang EOS4 X



Schmale Bauform nur 30 × 28 mm  
Sicherheitskategorie 4  
Kein externes Sicherheitsmodul  
erforderlich

## Sicherheitslichtvorhang EOS4 X

**Aktionspreis  
bis 31.12.2026**



### Technische Daten:

- Schmale Bauform nur 30 × 28 mm
- Kein Blindbereich
- Schutzfeldhöhe 160...2 260 mm
- Finger-, Hand- und Körpererkennung sowie Zugangskontrolle
- Auflösung 14, 30, 40, 50 mm und 90 mm für Bereichsabsicherung
- Standard M12-Anschluss
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Kein externes Sicherheitsmodul erforderlich
- 2 PNP Sicherheitsausgänge
- Automatischer oder manueller Start/Restart
- Feedback-Eingang für die Steuerung von externen Relais (EDM)
- Muting-Funktion in Konfiguration mit Sicherheitsrelais SR ONE M
- Master/Slave-Modelle
- Kaskadenschaltung
- Anschließbar an MOSAIC ohne Sicherheitsrelais
- Sicherheitskategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- Schutzart IP67

### Sicherheitslichtvorhang EOS4 X



Type	Art. Nr.	Auflösung mm	Höhe mm	Reichweite	Aktionspreis EUR/Stk.
EOS4 151 X	1310010	14	160	6 m	561,00
EOS4 301 X	1310011	14	310	6 m	675,00
EOS4 451 X	1310012	14	460	6 m	830,00
EOS4 601 X	1310013	14	610	6 m	881,00
EOS4 751 X	1310014	14	760	6 m	1 142,00
EOS4 901 X	1310015	14	910	6 m	1 298,00
EOS4 1051 X	1310016	14	1 060	6 m	1 430,00
EOS4 1201 X	1310017	14	1 210	6 m	1 609,00
EOS4 1351 X	1310018	14	1 360	6 m	1 808,00
EOS4 1501 X	1310019	14	1 510	6 m	1 962,00
EOS4 1651 X	1310072	14	1 660	6 m	2 314,00
EOS4 1801 X	1310073	14	1 810	6 m	2 315,00
EOS4 1951 X	1310712	14	1 960	6 m	2 656,00
EOS4 153 X	1310210	30	160	12 m	428,00
EOS4 253 X	1311200	30	260	12 m	441,20
EOS4 303 X	1310211	30	310	12 m	467,20
EOS4 453 X	1310212	30	460	12 m	572,00
EOS4 603 X	1310213	30	610	12 m	660,00
EOS4 753 X	1310214	30	760	12 m	793,00
EOS4 903 X	1310215	30	910	12 m	859,00
EOS4 1053 X	1310216	30	1 060	12 m	991,00
EOS4 1203 X	1310217	30	1 210	12 m	1 102,00
EOS4 1353 X	1310218	30	1 360	12 m	1 212,00
EOS4 1503 X	1310219	30	1 510	12 m	1 300,00
EOS4 1653 X	1310272	30	1 660	12 m	1 431,00
EOS4 1803 X	1310273	30	1 810	12 m	1 521,00
EOS4 1953 X	1310733	30	1 960	12 m	1 608,00
EOS4 2103 X	1310734	30	2 110	12 m	1 747,00
EOS4 2253 X	1310735	30	2 260	12 m	1 851,00
CD 5 – Anschlusskabel für Sender, Länge 5 m, M12 5 pin					15,80
C8D 5 – Anschlusskabel für Empfänger, Länge 5 m, M12 8 pin					20,00
SR ZERO – Sicherheitsrelais, 2 NO + 1 NC, für Sicherheitslichtvorhänge mit Rückmeldeeingang. Für EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					70,40

Andere Höhe, Auflösung und Reichweite auf Anfrage.